

## Grona voorzetraam hardglas zonder kader, vast, glasdikte 8 mm

01	Fabrikant: Grona B.V.
03	Beoogd gebruik: voorzetbeglazing
03	Beoogd gebruik: achterzetbeglazing
04	<b>Producteigenschappen</b>
08	Weerstand tegen stootbelasting (EN 13049): .....
10	Hoogte (mm): .....
13	Geluidwering (R) (EN-ISO 717-1) (dB): .....
13	Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (EN-ISO 717-1) (dB): .....
14	Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m <sup>2</sup> .K)): .....
15	Lichttransmissie (τv) (EN 410) (%): .....
16	Zontoetreding (g) (EN 410) (%): .....
19	Mechanische bedrijfszekerheid (EN 13115) (klasse): 1
19	Mechanische bedrijfszekerheid (EN 13115) (klasse): 2
19	Mechanische bedrijfszekerheid (EN 13115) (klasse): 3
19	Mechanische bedrijfszekerheid (EN 13115) (klasse): 4
21	Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 1
21	Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 2
21	Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 3
21	Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 4
21	Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 5
21	Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 6
22	Uitvoering: vast
23	Raambreedte (mm): .....
32	Glasdikte (mm): 8
33	Beglazingssysteem: .....
34	<b>Onderdelen</b>
35	Glas (EN 572-9): enkelbladig
35	Glas (EN 12150-2): gehard PP geslepen
36	Glaskleur: .....
38	Nabewerking zijkanten: glad geslepen
38	Nabewerking zijkanten: geslepen
38	Nabewerking zijkanten: gepolijst
38	Nabewerking zijkanten: .....
45	Afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen: TPE afdichtingsband met plakstrip
45	Afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen: TPE freesband
46	Bevestiging: sluitingen, kleur rvs
46	bevestiging: sluitingen, kleur RAL
46	.....