

Grona voorzetraam hardglas zonder kader, draairaam

01	Fabrikant: Grona B.V.
03	Beoogd gebruik: voorzetbeglazing
03	Beoogd gebruik: achterzetbeglazing
04	Producteigenschappen
08	Weerstand tegen stootbelasting (EN 13049):
10	Hoogte (mm):
13	Geluidwering (R) (EN-ISO 717-1) (dB):
13	Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (EN-ISO 717-1) (dB):
14	Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m ² .K)):
15	Lichttransmissie (τv) (EN 410) (%):
16	Zontoetreding (g) (EN 410) (%):
19	Mechanische bedrijfszekerheid (EN 13115) (klasse): 1
19	Mechanische bedrijfszekerheid (EN 13115) (klasse): 2
19	Mechanische bedrijfszekerheid (EN 13115) (klasse): 3
19	Mechanische bedrijfszekerheid (EN 13115) (klasse): 4
20	Mechanische duurzaamheid beweegbare delen (EN 12400) (cycli): 5.000
20	Mechanische duurzaamheid beweegbare delen (EN 12400) (cycli): 10.000
20	Mechanische duurzaamheid beweegbare delen (EN 12400) (cycli): 20.000
21	Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 1
21	Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 2
21	Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 3
21	Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 4
21	Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 5
21	Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 6
22	Uitvoering: draaiend
22	Uitvoering: kleppend
23	Raambreedte (mm):
32	Glasdikte (mm): 6
32	Glasdikte (mm): 8
33	Beglazingssysteem:
34	Onderdelen
35	Glas (EN 572-9): enkelbladig
35	Glas (EN 12150-2): gehard PP geslepen
36	Glaskleur:
38	Nabewerking zijkanten: glad geslepen
38	Nabewerking zijkanten: geslepen
38	Nabewerking zijkanten: gepolijst
38	Nabewerking zijkanten:
40	Hang- en sluitwerk: scharnieren, kleur: rvs
40	Hang- en sluitwerk: scharnieren, kleur: RAL
40	Hang- en sluitwerk:
42	Slot:
43	Beslag:
44	Aanvullend beslag:
45	Afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen: TPE afdichtingsband met plakstrip
45	Afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen: TPE freesband
46	Bevestiging: sluitingen, kleur: rvs
46	bevestiging: sluitingen, kleur: RAL
46