

Grona Conforglace inbouwelementen isolerend glas ten behoeve van stalen ramen, variant 26,7 mm

- 01 Fabrikant: Grona B.V.
- 02 Distributeur: Grona B.V.
- 03 Beoogd gebruik: inbouwelementen van isolerend glas ten behoeve voor renovatie stalen ramen
- 04 **Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 1279-5:2005+a2:2010**
- 08 Kogelwerendheid beveiligingsbeglazing (EN 1063) (klasse):
- 09 Explosie drukweerstand (EN 13541) (klasse):
- 10 Doorbraakvertraging (weerstandscategorie) (EN 356): P1A
- 10 Doorbraakvertraging (weerstandscategorie) (EN 356): P2A
- 10 Doorbraakvertraging (weerstandscategorie) (EN 356): P3A
- 10 Doorbraakvertraging (weerstandscategorie) (EN 356): P4A
- 10 Doorbraakvertraging (weerstandscategorie) (EN 356): P5A
- 10 Doorbraakvertraging (weerstandscategorie) (EN 356):
- 11 Breukclassificatie (EN 12600) (klasse): 1(C)3
- 11 Breukclassificatie (EN 12600) (klasse): 2(B)2
- 11 Breukclassificatie (EN 12600) (klasse):
- 12 Weerstand tegen plotselinge temperatuurveranderingen en -verschillen (°C):
- 13 Weerstand tegen wind, sneeuw, blijvende en opgelegde belasting (mm):
- 14 Geluidisolatie (Rw(C; Ctr)) (EN 12758) (dB):
- 15 Warmtedoorgangscoefficiënt glas (U) (EN 673) (W/(m².K)): ≤1,6
- 15 Warmtedoorgangscoefficiënt glas (U) (EN 673) (W/(m².K)): ≤1,2
- 15 Warmtedoorgangscoefficiënt glas (U) (EN 673) (W/(m².K)):
- 16 Lichttransmissie (τv) (EN 410) (%):
- 16 Lichtreflectie (ρv) (EN 410) (%):
- 16 Zonreflectie (ρe) (EN 410) (%):
- 16 Zontoetreding (g) (EN 410) (%):
- 17 **Producteigenschappen**
- 18 Glaspakket: tweevoudig 26,7mm totale dikte 33.1 - 14Ar - 33.1#
- 18 Glaspakket: tweevoudig 26,7mm totale dikte 33.2 - 13Ar - 33.2#
- 18 Glaspakket: tweevoudig 26,7mm totale dikte 33.2 - 14Ar - 6#
- 18 Glaspakket: tweevoudig 26,7mm totale dikte 33.2 - 16Ar - 4#
- 18 Glaspakket: tweevoudig 26,7mm totale dikte 44.2 - 12Ar - 33.1#
- 18 Glaspakket: tweevoudig 26,7mm totale dikte 5# - 13Ar - 44.2
- 18 Glaspakket: tweevoudig 26,7mm totale dikte 4 - 16Ar - 6Zonwerend
- 18 Glaspakket: tweevoudig 26,7mm totale dikte: hieronder in te vullen
- 18 Glaspakket:
- 33 **Onderdelen**
- 37 Materiaal: PVC (omkadering)
- 38 Kleur: RAL9010 (omkadering)
- 38 Kleur: RAL9001 (omkadering)
- 38 Kleur: RAL7021(antraciet) (omkadering)
- 39 Bevestiging: verlijming in sponning: High Tack lijm
- 39 Afdichting: Kit Window Seal
- 39 Afmetingen 26,7mm profiel (mm): 35 x 16
- 39 Min/max afmeting raam:
- 39