

Grona voorzetraam hardglas zonder kader, tweedeling, glasdikte 8 mm

- 01 Fabrikant: Grona B.V.
- 03 Beoogd gebruik: voorzetbeglazing
- 03 Beoogd gebruik: achterzetbeglazing
- 04 **Producteigenschappen**
- 08 Weerstand tegen stootbelasting (EN 13049):
- 09 Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen (EN 14609):
- 10 Hoogte (mm):
- 13 Geluidwering (R) (EN-ISO 717-1) (dB):
- 13 Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (EN-ISO 717-1) (dB):
- 14 Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m².K)):
- 15 Lichttransmissie (τv) (EN 410) (%):
- 16 Zontoetreding (g) (EN 410) (%):
- 19 Mechanische bedrijfszekerheid (EN 13115) (klasse): 1
- 19 Mechanische bedrijfszekerheid (EN 13115) (klasse): 2
- 19 Mechanische bedrijfszekerheid (EN 13115) (klasse): 3
- 19 Mechanische bedrijfszekerheid (EN 13115) (klasse): 4
- 20 Mechanische duurzaamheid beweegbare delen (EN 12400) (cycli): 5.000
- 20 Mechanische duurzaamheid beweegbare delen (EN 12400) (cycli): 10.000
- 20 Mechanische duurzaamheid beweegbare delen (EN 12400) (cycli): 20.000
- 21 Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 1
- 21 Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 2
- 21 Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 3
- 21 Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 4
- 21 Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 5
- 21 Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 6
- 22 Uitvoering: draaiend
- 22 Uitvoering: uitzetraam (bovenlicht)
- 23 Raambreedte (mm):
- 25 Aanzichtbreedte profiel (mm): 42 (stolprofiel buitenzijde)
- 25 Aanzichtbreedte profiel (mm): 42 (kalfprofiel buitenzijde)
- 32 Glasdikte (mm): 8
- 33 Beglazingssysteem:
- 34 **Onderdelen**
- 35 Glas (EN 572-9): enkelbladig
- 35 Glas (EN 12150-2): gehard PP geslepen
- 36 Glaskleur:
- 38 Nabewerking zijkanten: glad geslepen
- 38 Nabewerking zijkanten: geslepen
- 38 Nabewerking zijkanten: gepolijst
- 38 Nabewerking zijkanten:
- 40 Hang- en sluitwerk: scharnieren, kleur: rvs
- 40 Hang- en sluitwerk: scharnieren, kleur: RAL
- 40 Hang- en sluitwerk:
- 42 Slot:
- 43 Beslag: aluminium kalf, kleur: blank geanodiseerd
- 43 Beslag: aluminium kalf, kleur: RAL
- 43 Beslag:
- 44 Aanvullend beslag:
- 45 Afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen: TPE afdichtingsband met plakstrip
- 45 Afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen: TPE freesband

